



AURA T3 OCH S3

Thermia Aura

Luft/luftvärmepumpar
byggda för nordiskt klimat



Ta vara på luftens energi

Thermias luft/luftvärmepumpar är särskilt utvecklade för vårt nordiska krävande klimat. Hög energiklass, låg ljudnivå och smarta funktioner är självklarheter som gör din inomhusmiljö behaglig – året runt.

Thermias luft/luft-värmepumpar tar vara på energin i luften utomhus för att värma luften inomhus – när du som bäst behöver det. Tack vare sitt smidiga utförande och sina smarta funktioner är de perfekta som kompletterande värmekälla för såväl villan som fritidshuset.

Thermia Aura passar utmärkt för nordiskt klimat och har ett arbetsområde med kompressor ända ner till -30 grader. Aura kan även ge dig skön svalka i huset när sommarvärmén slår till och renare luft tack vare inbyggda luftrenare. Den smidiga designen och det låga höjdmåttet gör innerdelen mycket lättplacerad.

Fjärrstyrning med app

Thermia Aura-serien är en del av SmartThings – ett system som kopplar samman olika smarta enheter i ditt hem och ger dig möjlighet att styra dem via en app. Med Aura i SmartThings kan du till exempel styra önskad innetemperatur, justera fläkthastighet och schemalägga funktioner. Du kan också övervaka din energiförbrukning och få larm om något behöver kontrolleras samt möjlighet att röststyra värmepumpen.



Aura T3

MAXIMAL PRESTANDA I NORDISKT KLIMAT

- » Högsta energiklass (A+++) i både värme- och kyl drift – byggd för nordiskt klimat
- » Smart design med mycket låg ljudnivå och hög kapacitet
- » WiFi med modern fjärrstyrning via app

Värmedrift:



Kyl drift:



Värmeeffekt/kyleffekt (min, nom, max):
0,7/4,0/7,3 kW / 1,0/3,5/4,8 kW
Ljudtrycksnivå: 19–40 dB(A)

Thermia Aura T3 kvalificerar sig för högsta möjliga energiklass A+++, har SCOP 5,1* och ger dig maximal prestanda och funktionalitet, även i vårt tuffa nordiska klimat. Inomhusdelens smarta design ger en stor och jämn spridning av värmen. Temperaturregleringen går fort och värmen fördelar sig jämnt i rummet tack vare större luftflöde och ända upp till 15 meters kastlängd. Inomhusdelens djupmått på endast 21,5 cm gör också att den lättare smälter in i rummet. Dessutom med mycket lågt ljud.

Med den inbyggda kylfunktionen kan du till en låg kostnad låta Aura T3 svalka din bostad under den varma delen av året. Aura T3 har även ett inbyggt partikelfilter som renar inomhusluften från damm och andra partiklar och underhållsvärme med steglös inställning från +8°C.

*SCOP 5,1 för Aura T3 enligt mätstandard EN 14825, medelklimat
SCOP 4,0 för Aura T3 enligt mätstandard EN 14825, kallt klimat

Aura S3

STABIL, TYST OCH PÅLITLIG

- » Stabil och pålitlig – byggd för nordiskt klimat
- » Smart design med mycket låg ljudnivå och hög kapacitet
- » WiFi med modern fjärrstyrning via app

Värmedrift:



Kyl drift:



Värmeeffekt/kyleffekt (min, nom, max):
0,7/3,2/6,7 kW / 0,96/2,5/3,7 kW
Ljudtrycksnivå: 19–38 dB(A)

Thermia Aura S3 är en stabil och pålitlig luft/luftvärmepump byggd för vårt krävande nordiska klimat. Den är perfekt för dig som vill ha en energieffektiv (A++) och kompletterande värmekälla till exempelvis direktverkande el.

Inomhusdelens smarta design gör att Aura S3 är lättplacerad och tystgående. Den ger en snabb temperaturreglering och en jämn fördelning av värmen i rummet tack vare ett större luftflöde. Med den inbyggda kylfunktionen kan du också få skön svalka inomhus under den varmare delen av året.



6 års trygghetsförsäkring med åkskydd ingår

När du köper en Aura luft/luftvärmepump ingår Thermia Trygg. Det innebär att du får en sexårig trygghetsförsäkring som du kan förlänga årsvis ända upp till 16 år. Trygghetsförsäkringen förstärker den treåriga produktgarantin, då du även får ersättning för åkskada redan från installationsdagen.

Tekniska data

Aura T3		Inomhusdel	Utomhusdel
Prestanda	Värmeeffekt (min/nom/max)		0,7/4,0/7,3 kW
	COP ¹		4,26
	Avgiven effekt -10°C		4,66 kW
	Avgiven effekt -20°C		3,57 kW
	SCOP ² (medelklimat)		5,1
	SCOP ² (kallt klimat)		4
	Energiklass i värmedrift, medelklimat		A+++
	Kyleffekt (min/nom/max)		1,0/3,5/4,8 kW
Elektriska data 1N, ~50Hz	SEER ³		8,8
	Energiklass i kyl drift, medelklimat		A+++
	Avsäkring		10 A
	Nätspänning		1~220-240 V
Kompressor	Typ		Twin Rotary
	Typ		R32
Köldmedium	Mängd		0,965 kg
	GWP		675
	tCO ₂ -ekvivalent		0,65
Köldmedierör	Diameter		1/4 och 3/8 tum
Ljudtrycksnivå	min-max	19-40 dB(A)	≤ 46 dB(A)
Arbetsområde (utomhus)	Värme		-30-24 °C
	Kyla		-15-46 °C
Arbetsområde (inomhus)	Värme		8-30 °C
Luftflöde	Värme (min-max)	8,2-13,4 m³/min	≤ 45 m³/min
	Kyla (min-max)	7,2-12,4 m³/min	≤ 45 m³/min
Mått och vikt	Mått (bredd x djup x höjd)	889 x 215 x 299 mm	790 x 285 x 548 mm
	Vikt	10,4 kg	31,9 kg

Aura S3		Inomhusdel	Utomhusdel
Prestanda	Värmeeffekt (min/nom/max)		0,7/3,2/6,7
	COP ¹		4,21
	Avgiven effekt -10°C		3,93 kW
	Avgiven effekt -20°C		2,83 kW
	SCOP ² (medelklimat)		4,8
	SCOP ² (kallt klimat)		3,8
	Energiklass i värmedrift, medelklimat		A++
	Kyleffekt (min/nom/max)		0,96/2,5/3,7 kW
Elektriska data 1N, ~50Hz	SEER ³		8,8
	Energiklass i kyl drift, medelklimat		A+++
	Avsäkring		10 A
	Nätspänning		1~220-240 V
Kompressor	Typ		Twin Rotary
	Typ		R32
Köldmedium	Mängd		0,95 kg
	GWP		675
	tCO ₂ -ekvivalent		0,64
Köldmedierör	Diameter		1/4 och 3/8 tum
Ljudtrycksnivå	min-max	19-38 dB(A)	≤ 45 dB(A)
Arbetsområde (utomhus)	Värme		-30-24 °C
	Kyla		-15-46 °C
Arbetsområde (inomhus)	Värme		8-30 °C
Luftflöde	Värme (min-max)	9,3-11,5 m³/min	≤ 45 m³/min
	Kyla (min-max)	7,7-9,9 m³/min	≤ 45 m³/min
Mått och vikt	Mått (bredd x djup x höjd)	889 x 215 x 299 mm	790 x 285 x 548 mm
	Vikt	9,8 kg	31,9 kg

Thermia Värmepumpar och dess auktoriserade återförsäljare förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. Med reservation för ev. tryckfel.
Aura3_customer_folder_A4_SE_260205_PRINT

3) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Ett mått på hur effektivt värme-pumpen arbetar i kyl drift beräknat på en hel säsong enligt EN14825.

1) COP = Coefficient Of Performance. Enligt EN14511. Gäller vid utelufttemperatur 7 °C torr och 6 °C våt samt 20 °C torr inomhus.
2) SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance. Ett mått på hur effektivt värme-pumpen arbetar beräknat på en hel uppvärmningssäsong enligt EN14825 genomsnittligt klimat.

